






## 超五類無遮蔽資訊插座 Category 5e Keystone Jack

桃園市桃園區鎮東街 5 號 

03-3341764 

<https://www.cheng-hwa.com.tw> 



### 產品說明 Product manual

- 超五類 / RJ45 無遮蔽 8P8C 資訊插座
- 傳輸速率符合 TIA568 C.2 規範
- 適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板 IDC 端子支援 110 及 Krone 打線
- 適合線纜線徑為 22AWG~26AWG
- 外殼附有 T568A 及 T568B 色碼及線位圖。端子支架為尖刺型，方便施做者快速分線安裝
- 小體積，輕鬆安裝於 6 Port 面板及高密度跳線面板
- IDC 附有壓線蓋，防止芯線移位
- 多種顏色可供選擇
- 水晶頭拔插最低測試 1000 次以上
- IDC 最低插拔次數可達 750 次以上。
- 資訊插座插入強度 20 牛頓力
- 水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤
- 工作溫度-10c to 60c 符合

## 產品規格 Product specification:

- 資訊插座外殼 ABS+PC, UL 94V-0
- 金針支架 PBT+Glass Fiber, UL 94V-0
- 8PI 金針 磷青銅鍍鎳及 50 $\mu$  英吋純金
- IDC 端子支架 PC+ Glass Fiber, UL 94V-2
- DC 刺破刀片 磷青銅鍍錫
- IDC 端子帽蓋 ABS, UL 94-HB
- IDC 端子底座 ABS, UL94-0
- PCB 電路板 FR4, UL94-0

