



超六類跳線面板 Category 6A Patch Panel

桃園市桃園區鎮東街 5 號

03-3341764

<https://www.cheng-hwa.com.tw>



產品說明 Product manual

- 蕊心鍍金50 μ inch，八芯金針採直列式腳架接觸技術。
- 採模組式設計，由資訊插座與空白面板組合而成，有24、48Port可供選擇。
- 可接受22~26AWG實心線。
- 電路板式IDC端子設計，免工具直接閉合後蓋即可壓接線材導通。
- IDC端子壓接次數可達250次以上。
- 插座插拔次數可達750次以上。
- 附有防塵蓋設計，可防止灰塵侵入影響特性。
- 附金屬後理線架，方便線路整理。
- 採通用標示適現場依T568A或T568B打線方式安裝。
- 適合19" 機架，符合EIA-RS310規範。

產品規格 Product manual

ANSI/TIA-568.2-D Category 6A

ISO/IEC 11801 Class E 2nd Edition

符合國際UL安全規範，ROHS環保材質

插座材質:採鑄鐵全罩遮蔽式設計，符合UL94V-0防火等級

CENELEC EN 50173-1

絕緣材質:背板為ABS材質，符合UL94V-0防火等級

電器特性 Electrical characteristics

接觸損耗:20Mohms

直流阻抗:max.0.1Ω

絕緣耐壓:1000VAC

鎖定電壓及電流:150VAC,1.5Ampers

適用溫度:-40~+60

