



超五類跳線面板規格書

Category 5e Patch Panel | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

產品簡介:

- 採 110/Krone 雙用端子設計相容性高
- 蕊心鍍金 50u inch
- IDC 端子壓接次數可達 250 次以上
- 插座插拔次數可達 750 次以上
- 採通用標示現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝
- 適合 19 吋機架 · 符合 EIA-RS310 規範 · 有 8,24, 48Port 可選擇



產品規格:

ANSI/TIA-568.2-D Category 5e	
ISO/IEC 11801 Class D 2nd Edition	
國際 DELTA 高頻傳輸及 UL 安全規範 · 符合 ROHS 環保材質	
CENELEC EN 50173-1	
插座材質	採用 POLYPHELYLENE OXIDE 符合 UL94V-0 材質
絕緣材質	背板為 ABS 材質 · 符合 UL94V-0 防火等級

電器特性

項目	參數
接觸損耗	20Mohm
直流阻抗	max.0.1Ω
絕緣耐壓	1000VAC
鎖定電壓及電流	150VAC,1.5Ampers
適用溫度	-40°C~+60°C

產品資訊

項目	產品編號
CAT.5e Patch Panel	O2CHC5PANEL(X)P

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764