



# 超六類跳線面板規格書

Category 6A Patch Panel | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

## 產品簡介:

- 採 110 端子設計相容性高
- 蕊心鍍金 50u inch
- IDC 端子壓接次數可達 250 次以上
- 插座插拔次數可達 750 次以上
- 採通用標示現場依 T568A 或 T568B 打線方式安裝
- 適合 19 吋機架，符合 EIA-RS310 規範，有 8,24, 48Port 可選擇



## 產品規格:

ANSI/TIA-568.2-D Category 6A	
ISO/IEC 11801 Class E 2nd Edition	
符合國際 UL 安全規範，符合 ROHS 環保材質	
CENELEC EN 50173-1	
插座材質	採鑄鐵全罩遮蔽式設計，符合 UL94V-0 防火等級
絕緣材質	背板為 ABS 材質，符合 UL94V-0 防火等

## 電器特性

項目	參數
接觸損耗	20Mohm
直流阻抗	max.0.1Ω
絕緣耐壓	1000VAC
鎖定電壓及電流	150VAC,1.5Ampers
適用溫度	-40°C~+60°C

## 產品資訊

項目	產品編號
CAT.6A Patch Panel	O2CHC6APANEL(X)P

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764