



CAT. 6A 免工具遮蔽式水晶頭

CHENG HWA Cat.6A STP Field Termination Plug | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

1. 產品簡介 Introduction :

CHENG HWA Cat6A 免工具遮蔽式水晶頭，適用於各種電纜外徑 (6.0 至 7.5 mm 或 7.0 至 8.5 mm)。它支援 10 Gb 乙太網。FORCE 認證適用於 PoE++ (IEEE 802.3bt 4 類 8 類)，可同時傳輸數據和電力。這種 RJ45 連接器專為易於安裝和操作而設計，具有 IP20 防塵罩，堅固耐用。

2. 產品圖片 Product Image :



鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

3-1.產品規格 Specification :

認證證書 Certificates

- FORCE、UL、CE、RoHS、REACH

福祿克測試通過 Fluke Testing Passed

- Connecting Hardware (component)

乙太網供電 Power Over Ethernet

- Maximum Power from PSE: 90 W

- Maximum Power at PD: 71.3 W

- Number of Energized Pair: 4

- IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 (PoE++)

- IEC 60512-99-002 : 2022

符合國際標準 International Standards Compliant

- IEC 60512-99-002 : 2022

- IEEE 802.3bt Type 4 Class 8

- ANSI/TIA-568.2-D

- ISO/IEC 11801

- IEC 60603-7

- EN 50173-1

- EN 50173-2

- IEC 61935-2

- ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68.5 Subpart)



ISO/IEC 11801-1

(With 23 AWG Solid Cable)



3-2.產品規格 Specification :

規格表

觸針 (導體) 材料 : 銅合金	鍍金厚度 : 50 微英寸
外殼材料 : 聚碳酸酯	遮罩 : 鋅合金
插拔次數 (重新插入) : 750 次	重新端接週期 (IDC) : 20 個週期
電纜兼容性 : 23 至 26 AWG 實心和絞合電	8P8C 觸針高度 : 6.02 毫米 \pm 0.13 毫米
電纜外徑範圍 : 6.0 至 7.5 mm 或 7.0 至 8.5 mm (2 種插頭護套)	工作溫度 : 靜態條件下 -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)

4.訂購資訊 Ordering Information :

訂購資訊

產品名稱 : CAT.6A 免工具遮蔽式水晶頭

顏色 : 藍色、黑色、白色、黃色、綠色、橙色、紅色