



鎧裝光纖跳線

CHENG HWA Armored Fiber Patch Cord | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

1.產品規格 Specification :

鎧裝光纖跳線	
內部採不銹鋼金屬螺旋鎧裝及 Aramid yarn 加強體，具有優良的抗壓性能及柔韌性。接頭可選擇 SC、LC、FC、ST、CS，光纖可選擇 G652.D、G657.A、OM1、OM2、OM3、OM4、OM5，分支可達 24 芯。	
分支線徑：2.0mm (長度 1M 或 0.5M)	外被材質：PVC、LSZH、TPU 護套
外被顏色：單模(藍)、多模(灰)、客戶指定	工作溫度：：-40°C~75°C
抗壓強度：≥3000N/100MM	重複插拔次數(次)：>1000
衰減特性 (單模)：1310nm≤0.35dB/km；1550≤0.25dB/km	
衰減特性 (多模)：850nm≤3.0dB/km；1300nm≤1.0dB/km	
產品圖：	
	

2.訂購資訊 Ordering Information :

訂購資訊
產品名稱：鎧裝光纖跳接線
光纖型態：G652.D、G657.A、OM1、OM2、OM3、OM4、OM5
外被覆型態：PVC、LSZH、TPU
接頭規格：SC、LC、FC、ST、CS

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764