



5C-FB(RG-6/U)同軸電纜

CHENG HWA 5C-FB(RG-6/U) 168# | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

1.電纜結構 Construction & Dimension :

項目	結構內容	結構圖
導體材質	18AWG 銅包銅	
導體外徑	1.02±0.02mm	
絕緣材質	發泡聚乙烯	
絕緣外徑	4.57 ± 0.1 mm	
隔離(1)	鋁箔：0.025mm	
隔離(2)	鋁線編織網：168/0.12mm(95%)	
被覆材質	聚氯乙烯 (PVC) 黑色	
被覆外徑	6.9±0.1mm	

2.電氣暨物理特性 Electrical & Physical Properties :

項目	參數
火花測試	3000VAC
絕緣電阻	1000MΩ
電容值	53+/-3 PF/M
阻抗值	75.0+/-3.0 Ohms
傳輸速率	83% Nom.

3.衰減量 Attenuation :

頻率 (MHz)	dB/100FT.(NOM.)	dB/100M
55MHz	1.52	4.98
211 MHz	2.77	9.08
250 MHz	3.08	10.1
350 MHz	3.65	11.96
400 MHz	3.86	12.63
600 MHz	5.11	16.73
865 MHz	5.68	18.54
1000 MHz	6.63	21.73

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

4. 訂購資訊 Ordering Information :

產品名稱	產品編號
5C-FB (RG-6/U) 同軸電纜 168 編	C4CH5C-3